

6°~60°ズーム機能搭載! 防水仕様ステージライト ベリーナローからミディアムまで自在に調光!

EAGLE

RGBW-4in1-7pcs×15W

15w RGBW 4色一体型LED 屋外でも使用できる防水仕様(IP65) オートクーリングシステム搭載

電 源: 100-220V 50/60Hz 機 能: ①DMX512 / 4ch-8ch 消費電力: 120W ②デジタルディスプレイ 防塵・防水: IP65 LED個数: 7pcs×15W 重 量: 7.0kg

RGBW/4色一体型

照射角度: 6°~60°

EAGLE White

White-2in1 • 7pcs (5600k • 3200k)

5600K・3200Kのホワイトを調光可能 屋外でも使用できる防水仕様(IP65) オートクーリングシステム搭載

電 源: 100-220V 50/60Hz 機 能: ①DMX512 / 5ch·9ch 消費電力: 110W ②デジタルディスプレイ 防塵・防水: IP65 3ストロボ LED個数: 7pcs 重 量: 7.0kg

White(3200K+5600)

照射角度: 6°~60°



ディスプレイパネルの操作方法



※ボタンにアルファベットの表記はされていません。

このLED照明機器には

LCDディスプレイと4つのボタンが付いています。

A(MENU) → MODEの切り替えを行います。

B(UP) →セレクト番号を順に呼び出します。

C(DOWN) →セレクト番号を順に呼び出します。

D(ENTER) →セレクト画面の決定、および実行・保存します。

[A Mode]



9ch (DMX/001-512) 滑らかな調光スピード BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[d Mode]



5ch (DMX/001-512) 滑らかな調光スピード BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[H Mode]



9ch (DMX/001-512)

速やかな調光スピード BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[h Mode]



5CN (DMX/001-512) 速やかな調光スピード BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[R Mode]



RED DIMMAER
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

G Mode 1



GREEN DIMMAERBまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[B Mode]



BLUE DIMMAER
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[W Mode]



WHITE DIMMAER
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[ZOOM Mode]



200M Ch (000-255) BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[TB Mode]



Auto 1 (00-99) BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

ZB Mode 1



Auto 2 (00-99) BまたはCポタンで任意の数値に設定します。

[ZH Mode]



Auto 3 (00-99) BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[JLDE Mode]



AutoSound Mode
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

9ch / 5ch

9channel instruction

No	Function	instruction
1	Master	R.G.B.W. Zoom Master dimming.
2	Master strobe	R.G.B.W. Master Strobe.from fast to slow
3	Function selection	0-50 DMX 9 channel control. 51-100 saltus step. 101-150 gradual change. 151-200 pulse change. 201-255
4	Function speed	Function speed. from slow to fast
5	Red	Red dimming. liner light. from dark to bright
6	Green	Green dimming. liner light. from dark to bright
7	Blue	Blue dimming. liner light. from dark to bright
8	White	White dimming. liner light. from dark to bright
9	Zoom	Zoom dimming.

5channel instruction

No	Display	Function
1	Red	Red dimming. liner light. from dark to bright
2	Green	Green dimming. liner light. from dark to bright
3	Blue	Blue dimming. liner light. from dark to bright
4	White	White dimming, liner light, from dark to bright
5	Zoom	Zoom dimming.